

Gefahren für den Menschen

- Gefahr von schweren Verletzungen durch die Schneidwirkung des Hochdruckstrahles
- Gefahr durch den Rückstoß, z. B. Sturzgefahr bei unsicherem Stand!
- Gefahren durch unkontrolliertes Austreten von Druckflüssigkeit aus beschädigten Schlauchleitungen!
- Gefahr durch der Flüssigkeit beigemengte Arbeitsstoffe!
- Gefahr durch heiße Teile des Geräts bzw. heiße Druckflüssigkeit oder heißen Sprühnebel!
- Gefahr durch gesundheitsschädliche bzw. brennbare Sprühnebel!
- Gefahr bei Arbeiten im Bereich elektrischer Anlagen und Betriebsmittel!
- Gefahr durch Abgasemissionen von Verbrennungsmotoren!
- Gefahren durch Lärm!



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Augenschutz:** Gesichtsschutz tragen!
- Fußschutz:** Sicherheitstiefel tragen!
- Atemschutz:** Nach verwendetem Arbeitsstoff auswählen!
- Gehörschutz:** Bei mehr als 80 dB(A): Gehörschutz tragen!
- Handschutz:** Schutzhandschuhe tragen!
- Körperschutz:** Geeignete Arbeitskleidung tragen!



Verhaltensweise:

- Benutzung nur durch unterwiesene Personen!
- Vor jeder Inbetriebnahme Spritzpistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen kontrollieren!
- Nur unbeschädigte Schlauchleitungen verwenden!
- Den zulässigen Betriebsdruck des Schlauches einhalten!
- Schlauchleitungen nicht einklemmen und über scharfe Kanten ziehen!
- Schlingen-, Zug- oder Biegebeanspruchung des Schlauches vermeiden!
- Geräte nicht an Schlauchleitung weiterziehen!
- Elektrisch betriebene Hochdruckreiniger nur an mit FI-Schalter gesicherter Steckdose betreiben!
- Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebes nicht festsetzen!
- Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern!
- Bei Verwendung von Arbeitsstoffen die Betriebs- und Gebrauchsanweisung der Arbeitsstoffe beachten!
- Es darf nicht von Leitern aus gearbeitet werden!
- Hochdruckstrahl nie auf Personen richten!

Verhalten bei Störungen

- Bei Störungen Maschine stillsetzen und Vorgesetzten informieren

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf 112

Standort Telefon:

Ersthelfer:

Standort Verbandkasten:



- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
- Notruf veranlassen (112)!
- Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
- Erste Hilfe leisten!
 - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
 - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
- Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!

Instandhaltung

- Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!
- Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!
- Bei Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten Gerät ausschalten, drucklos machen und Wasserzufuhr sperren!
- Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen!

Ort:

Datum:

Unterschrift Verantwortlicher:

Böklund

11.06.2024

Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.