

Gefahren für den Menschen

- Umstürzen oder Sturz von der Leiter
- Abrutschen der Leiter oder des Benutzers
- Herabfallen von Gegenständen
- Kontakt mit stromführenden Teilen oder Leitungen.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Piktogramme auf dem Leiterholm beachten.
- Leiter vor jeder Verwendung auf offensichtliche Mängel kontrollieren (Sichtkontrolle).
- Leitern nicht provisorisch ausbessern oder verlängern.
- Defekte Leiter der Weiterbenutzung (auf geeignete Weise) entziehen.
- Leiter bestimmungsgemäß benutzen. (Stehleiter nicht als Anlegeleiter benutzen, von Stehleiter nicht auf höher gelegene Flächen übersteigen)
- Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen.
- Die obersten vier Sprossen einer Anlegeleiter nicht besteigen.
- Eine Anlegeleiter überragt die zu besteigende Höhe um mindestens einen Meter.
- Beim Begehen einer Leiter rutschfestes und sauberes Schuhwerk tragen.
- Leiter nicht hinter geschlossen Türen aufstellen.
- Bei Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen Sicherheitsabstand einhalten.
- Leiter mit Spreizsicherung gegen Auseinandergleiten oder ungewolltes Zusammenklappen sichern.
- Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen (z. B. Werkzeug) halten.
- Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen. Dreipunktkontakt einhalten.
- Beim Arbeiten von der Leiter nicht seitlich hinauslehnen und Arbeiten über Kopf vermeiden.
- Leiter standsicher aufstellen. Bei Anlegeleiter den Anstellwinkel beachten (65° bis 75°, Ellenbogenprobe).
- Leiterkopf gegen Umfallen oder Wegrutschen sichern (anbinden) oder Leitersicherungshaken einhängen oder zweite Person festhalten lassen.
- Beim Aufstellen einer Leiter auf weichem Untergrund werden Hilfsmittel wie Leiterspitzen o. ä. verwendet.
- Beim Aufstellen einer Leiter auf unebenem Untergrund werden Traversen verwendet.
- Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen. Die Leiter ist kein Dauerarbeitsplatz.



Verhalten bei Störungen

- Leiter und deren Aufstellung überprüfen.
- Festgestellte Mängel beseitigen oder Leiter der Weiterbenutzung entziehen.
- Leitern aus Holz dürfen keinen deckenden Farbanstrich haben.
- Vorgesetzte informieren

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf 112

Standort Telefon:

Ersthelfer:

Standort Verbandkasten:



- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
- Notruf veranlassen (112)!
- Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
- Erste Hilfe leisten!
 - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
 - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
- Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!

Instandhaltung

- Leitern werden nur mit Originalersatzteilen repariert.
- Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
- Leitern so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Feuchtigkeit, Austrocknen und Durchbiegen geschützt sind

Ort: **Böklund** Datum: **11.06.2024** Unterschrift Verantwortlicher:

Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.